

Déport de caméra sur fibre optique Simplifier le déport d'une caméra

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Boîtiers compacts et robustes
- Boîtier rackable côté régie
- Entrées et sorties vidéo sur 3G-SDI
- Genlock
- Alimentation et télécommande de la caméra
- Prise audio pour casque/micro opérateur avec volume réglable
- Intercom
- Déport tally
- Pose libre, support Cartoni, V-Lock ou Anton Bauer
- Choix du connecteur de fibre optique (Fischer, Lemo, Neutrik, LC)

NOUS CONTACTER

[Sales\(at\)fougerolle-fr.com](mailto:Sales(at)fougerolle-fr.com)

www.fougerolle-fr.com

Rue de la longueraie
Z.A. des Landelles
35520 MELESSE
France

Tel : +33 2 99 66 08 17



Le produit Camiflex a été développé pour simplifier le déploiement des caméras en plateau ou sur le terrain : fini la multitude de câbles vers la régie, une simple fibre optique et vous êtes prêts à filmer.

Tout y est : connecteurs vidéo de et vers la régie, prise casque/micro ou intercom, prise télécommande pour une gestion de la caméra à distance, tally.

La flexibilité de Camiflex lui permet de s'adapter à toutes les situations. Vous pouvez donc utiliser Camiflex sur l'ensemble de votre parc de caméra, quel qu'en soient les marques et modèles. Vous pouvez même choisir votre marque de fibre optique selon vos préférences.

Fini également le changement de batterie en plein tournage, Camiflex permet de transmettre une source d'énergie à travers la fibre optique et d'ainsi alimenter non seulement la caméra, mais également les produits annexes.

Conçu pour être déployé rapidement, Camiflex se présente sous la forme de deux boîtiers : l'un compact et robuste côté caméra, l'autre au format rackable côté régie.

Camiflex est indépendant des modèles et marques de caméra, et permet de connecter n'importe quelle télécommande pour une gestion à distance de la caméra, de déporter un écran (retour régie et/ou prompteur), d'afficher les codes lumineux de tally, etc.

Camiflex a également été conçu pour laisser le choix de la fibre optique. À chacun ses besoins et ses contraintes : déport sur plusieurs kilomètres ou alimentation déportée de la caméra via la fibre optique, Camiflex supporte tous les cas d'usage.

Enfin, et parce que toutes les caméras ne se ressemblent pas, le design de Camiflex a été pensé pour permettre un positionnement au choix : en pose libre, sous la caméra ou bien encore entre la caméra et sa batterie.

Bénéfices:

- Agnostique des modèles et marques des caméras
- Alimentation de la caméra et des annexes à travers Camiflex
- Fixation de Camiflex en pose libre, sous ou à l'arrière de la caméra
- 4 modèles pour une plus grande flexibilité
- Faible encombrement, faible consommation et refroidissement passif



DSCT-002 (Rev 09.2017)

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. © Fougerolle

Principales caractéristiques :

Version de Camiflex	Lite	Standard	Ethernet	PTZ
Audio/Vidéo				
Vidéo de la caméra vers la régie sur connecteur 3G-SDI	✓	✓	✓	✓
Vidéo de la régie vers la caméra sur connecteur 3G-SDI	✓	✓	✓	
Vidéo composite de la régie vers la caméra (voie retour ou téléprompteur)	✓	✓	✓	
Genlock vers la caméra	✓	✓	✓	✓
Prise casque bidirectionnelle et connecteur microphone sur XLR 5 points		✓	✓	
Niveau audio du casque et du microphone réglable côté caméra		✓	✓	
Intercom bidirectionnel pour la communication multi-opérateurs		✓	✓	
Données				
Tally avec Preview/On Air	✓	✓	✓	
Connecteur de sortie Tally	✓	✓	✓	
Télécommande sur RS-232 / RS422 / LANC	✓	✓	✓	
Télécommande sur Ethernet / USB			✓	✓
Optique				
Connecteurs Fischer, LC, ST, Lemo ou Neutrik	✓	✓	✓	✓
Fibre optique hybride monomode jusqu'à 200 mètres	✓	✓	✓	✓
Fibre optique tactique monomode jusqu'à 20 kilomètres	✓	✓	✓	✓
Alimentation				
Sortie DC 40W pour alimenter la caméra et accessoires	✓	✓	✓	✓
Entrée DC de +8V à +24V pour une alimentation en local	✓	✓	✓	✓
Mécanique				
Compact et léger côté caméra	✓	✓	✓	✓
Refroidissement passif côté caméra	✓	✓	✓	✓
Nombre de tête par base 1RU / 19 "	1	1	1	2
Divers				
Station d'accueil sur caméra: V-Lock, Anton Bauer, Cartoni	Option	Option	Option	
Jeu de câbles entre Camiflex et la caméra ⁽¹⁾	Option	Option	Option	Option
Jeu de câbles entre Camiflex et la télécommande ⁽¹⁾	Option	Option	Option	Option

⁽¹⁾: Les jeux de câbles de et vers la caméra sont disponible sur demande pour toute caméra de marques Canon, JVC, Sony et Panasonic



FOUGEROLLE
Rue de la Longueraie
35520 MELESSE
FRANCE
Tel : +33 (0)2 99 66 08 17

sales (at) fougerolle-fr.com
www.fougerolle-fr.com

Informations de commande:

Dans le tableau suivant, 'x4' indique la marque du connecteur (Des connecteurs LC ou ST peuvent également être installés sur Camiflex-Base sur demande):

- F4: Connecteur Fischer FOH2-2
- L4: Connecteur Lemo 3K.93C
- N4: Connecteur Neutrik NO2-4

Camiflex Lite	
CAMI-x4-LITE	Combo Camiflex (inclus Camiflex-Base + Camiflex-Head), version Lite
CAMI-x4-LITE-BASE	Base Camiflex Lite (châssis 19") seul, version Lite
CAMI-x4-LITE-HEAD	Tête Camiflex Lite (côté camera) seule, version Lite

Camiflex Standard	
CAMI-x4-STD	Combo Camiflex (inclus Camiflex-Base + Camiflex-Head), version Standard
CAMI-x4-STD-BASE	Base Camiflex Lite (châssis 19") seul, version Standard
CAMI-x4-STD-HEAD	Tête Camiflex Lite (côté camera) seule, version Standard

Camiflex Ethernet	
CAMI-x4-ETH	Combo Camiflex (inclus Camiflex-Base + Camiflex-Head), version Ethernet
CAMI-x4-USB	Combo Camiflex (inclus Camiflex-Base + Camiflex-Head), version USB
CAMI-x4-ETH-BASE	Base Camiflex Lite (châssis 19") seul, télécommande sur Ethernet ou USB
CAMI-x4-ETH-HEAD	Tête Camiflex Lite (côté camera) seule, télécommande sur Ethernet
CAMI-x4-USB-HEAD	Tête Camiflex Lite (côté camera) seule, télécommande sur USB

Camiflex PTZ	
CAMI-x4-1PTZ	Camiflex combo (including Camiflex-Base + one Camiflex-Head), Lite version
CAMI-x4-2PTZ	Camiflex combo (including Camiflex-Base + two Camiflex-Heads), Lite version
CAMI-x4-PTZ-BASE	Camiflex Base (19" chassis) only, Lite version
CAMI-x4-PTZ-HEAD	Camiflex Head (Camera side) only, Lite version

Accessoires	
CAMI-VL	Adaptateur V-Lock pour Camiflex (Caméras JVC & Canon)
CAMI-VL-D	Adaptateur V-Lock déporté pour Camiflex (Caméras Sony & Panasonic)
CAMI-CART	Support rapide Cartoni pour Camiflex
CAMI-AB	Adaptateur Anton Bauer pour Camiflex
CAMI_VL-Extender	Adaptateur V-Lock / V-Lock pour berceau JVC
Câbles	Alimentation caméra, télécommande (RS, Ethernet, USB, LANC), Tally, SDI ... sur demande