

## D4D-MI – Distributeur DVI

Les distributeurs **D4D** permettent d'obtenir 4 signaux vidéo numérique DVI identiques à partir d'un signal d'entrée au format DVI Single ou Dual Link. Conforme à la norme DVI 1.0, le signal d'entrée est remis en forme par la correction automatique de câble, avant d'être dupliqué vers les sorties. Dans le cas d'utilisation de grandes longueurs de câble en entrée, un mini commutateur permet d'activer un égaliseur qui optimisera les performances de vos cordons hautes qualités.



A la fois flexible, performant et très compétitif, ce distributeur est intégré dans un robuste châssis MiniFlex en aluminium de faible profondeur.

## Caractéristiques Techniques

Formats vidéo	Transparent à tous les formats. DVI Single Link jusqu'à 1920X1200(60Hz) ou Dual Link jusqu'à 2560X2048(60Hz). Fréquence TDMS jusqu'à 225MHz.
Entrée	Connecteur : DVI-I (Dual Link) Correction automatique de câble supérieure à 30m en 1080i50,1080p60 et 1080p120.
4 Sorties	Connecteurs : DVI-I (Dual Link) Testés en câble jusqu'à → >25m en 1080i50 (Single Link) → >15m en 1080p60 (Single Link) → >15m en 1080p120 (Dual Link)
Signalisation	LED de présence d'alimentation LED de présence de signal d'entrée (nécessite la connexion de la sortie n°1)
Alimentation	100-240Vac, 50-60Hz Consommation < 20W
Boîtier	MiniFlex, hauteur 1U, rackable 19", compact et robuste Dimensions (LxPxH) : 432x60x42mm



Face arrière distributeur D4D-MI.

Existe en version double distributeur (2D4D-MI) et en version distributeur 8 sorties (D8D-MI). Nous consulter.