

## D4P-MI – Distributeur vidéo composite

Le distributeur **D4P-MI** est un équipement qui permet de recopier 1 entrée vidéo composite sur 4 sorties. A la fois flexibles, performants et très compétitifs, ce distributeur est intégré dans un châssis innovant qui permet à la fois un excellent isolement CEM et une grande souplesse d'utilisation. Ses dimensions et ses équerres de fixation universelles permettent de l'intégrer partout : sur les rails arrières d'une baie (comme une nourrice secteur), sous un bureau, en faux plafond ou encore en installation traditionnelle ou en patch.



Présentés en boîtier à poser ou à fixer, ou en bandeau 19" avec la possibilité d'intégrer plusieurs distributeurs différents dans le même châssis, les distributeurs D4P MiniFlex sont conçus pour répondre aux demandes les plus variées.

Avec des connexions internes, en MiniFlex 1U, jusqu'à 24 sorties peuvent être proposées, et 48 sorties en MiniFlex 2U.

## Caractéristiques Techniques

Formats vidéo	Analogique composite : PAL, NTSC, STANAG3350 B et C
Entrée	Connecteurs : BNC HF plaqué Or Impédance : 75Ω Niveau nominal : 1Vcàc, max : 2Vcàc Bande passante : 270 MHz
4 Sorties	Connecteurs : BNC HF plaqué Or Impédance : 75Ω Niveau 1Vcàc ±7% Gain : 0dB +/- 0,1dB à 6MHz
Signalisation	LED de présence d'alimentation
Alimentation	100-240Vac, 50-60Hz – Alimentation DC (9 à 72V) sur demande. Consommation < 10W Connecteur : IEC, Schuko, Souriau, AmphénoI, Fischer...
Boîtier	MiniFlex, hauteur 1U, compact et robuste. Dimensions (LxPxH) : 230X60X42mm ou rackable 19" : 432x60x42mm



Face arrière distributeur D4P-MI.

Existe en version double distributeur (2D4P-MI), triple distributeur (3D4P-MI) et quadruple distributeur (4D4P-MI).  
Existe également en version 4, 8, 12, 16, 24 .....48 sorties .  
Nous consulter.