

## D8D-MI – Distributeur DVI

Les distributeurs **D8D** permettent d'obtenir 8 signaux vidéo numérique DVI identiques à partir d'un signal d'entrée au format DVI Single ou Dual Link. Conforme à la norme DVI 1.0, le signal d'entrée est remis en forme par la correction automatique de câble, avant d'être dupliqué vers les sorties.



A la fois flexible, performant et très compétitif, ce distributeur est intégré dans un robuste châssis MiniFlex en aluminium de faible profondeur.

## Caractéristiques Techniques

Formats vidéo	Transparent à tous les formats. DVI Single Link jusqu'à 1920X1200(60Hz) ou Dual Link jusqu'à 2560X2048(60Hz). Fréquence TDMS jusqu'à 225MHz.
Entrée	Connecteur : DVI-I (Dual Link) Correction automatique de câble supérieure à 30m en 1080i50,1080p60 et 1080p120.
8 Sorties	Connecteurs : DVI-I (Dual Link) Testés en câble jusqu'à → >25m en 1080i50 (Single Link) → >15m en 1080p60 (Single Link) → >15m en 1080p120 (Dual Link)
Signalisation	LED de présence d'alimentation LED de présence de signal d'entrée (nécessite la connexion de la sortie n°1)
Alimentation	100-240Vac, 50-60Hz Consommation < 20W
Boîtier	MiniFlex, hauteur 1U, rackable 19", compact et robuste Dimensions (LxPxH) : 432x60x42mm



Face arrière distributeur D8D-MI.

Existe en version distributeur 4 sorties (D4D-MI) et en version double distributeur 4 sorties (2D4D-MI). Nous consulter.